


COMBI-TILLER PTO



4,00 m Combi-Tiller PTO mit 6 Zinken



Combi-Tiller PTO, hydr.

- Stufenweise Tiefenregelung durch Zinkenmontage von + 50 bis max. - 400 mm oder durch die Unterlenkerhydraulik des Schleppers.
- Robuste Rahmenkonstruktion, 180x180x8 mm Profilrohre.
- Max. Anhängelast: 4to
- Bodenfreiheit unter den Rahmen: 560 - 860 mm
- Max. Arbeitstiefe: 400 mm
- Länge von Kopplungspunkt zu Kopplungspunkt (Center): 790 mm
- Länge von Kopplungspunkt zu Kopplungspunkt (Center) Hydr. Sicherung: 920 mm

MODELLE

COMBI-TILLER PTO MIT RAHMENAUSSPARUNG FÜR DIE ZAPFWELLE DES ANGEHÄNGTEN GERÄTS						
Arbeitsbreite, m	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Zinkenstrichabstand, cm	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,50	Scherbolzen	4	57,5 cm	100	560	64514-01
2,50	Hydr. Steinsicherung	4	57,5 cm	100	690	64514-02
3,00	Scherbolzen	4	75,0 cm	100	620	64514-05
3,00	Hydr. Steinsicherung	4	75,0 cm	100	750	64514-06
3,50	Scherbolzen	6	58,3 cm	150	760	64514-10
3,50	Hydr. Steinsicherung	6	58,3 cm	150	930	64514-11
4,00	Scherbolzen	6	66,6 cm	150	820	64514-15
4,00	Hydr. Steinsicherung	6	66,6 cm	150	990	64514-16

GRUNDAUSSTATTUNG

- Ober- und Unterlenkenbolzen
- Abstellstütze
- Spitze mit 200 mm Pflügelschar, auf 25 mm breit Zinke montiert
- Oberlenker
- Rückwärtiger Dreipunktbock mit Kat. 3 Bolzen und Kat. 2 Abstand

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker	64509-01
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	67055-74
Schwere Rohrstabwalze inkl. Rahmen - z/Nachrüstung auf 2,50 m Combi-Tiller PTO	64514-20
Schwere Rohrstabwalze inkl. Rahmen - z/Nachrüstung auf 3,00 m Combi-Tiller PTO	64514-21
Schwere Rohrstabwalze inkl. Rahmen - z/Nachrüstung auf 3,50 m Combi-Tiller PTO	64514-22
Schwere Rohrstabwalze inkl. Rahmen - z/Nachrüstung auf 4,00 m Combi-Tiller PTO	64514-23
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke)	645000043A
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	645000043TA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke)	645000063A
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	645000044TA
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze.	64511-15
ED mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 250 mm (Aufpreis pro Zinke)	
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze.	64511-18
ED mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 250 mm (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	
120 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	645000056TA
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte (Aufpreis pro Zinke)	645000054A
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	645000054TA
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. (Aufpreis pro Zinke)	645000083
Rückwärtiger Dreipunktbock mit Kat. 3 Bolzen und Kat. 3 Abstand	64514-25

¹Nur relevant für Combi-Tiller PTO mit hydr. Auto-Release-System